

Charakteristika:

Nerezová poloviční plynová vestavná varná deska šíře 30 cm.

Popis spotřebiče

- 2 plynové hořáky
- zapalování v každém knoflíku
- maximální výkon 4 kW
- smaltovaná mřížka s možností mytí v myčce nádobí
- ovládání na varné desce vpředu

Instalace spotřebiče

Instalace spotřebiče musí být provedena oprávněnou organizací. Uvedení do provozu, opravu či výměnu spotřebiče smí provádět pouze pověřená organizace servisní sítě, smluvně vázaná s výrobcem.

Umístění spotřebiče

Spotřebič musí být umístěn ve větratelné místnosti s nejmenším požadovaným objemem 20m³. Je-li nad spotřebičem instalováno odvětrací zařízení (např. digestoř), snižuje se požadavek na nejmenší objem místnosti o 25%. v případě, že nad spotřebičem se nachází kuchyňský nábytek, musí být zachována min. vzdálenost 750 mm od horní části desky. Bezpečná vzdálenost ve svislé rovině nad varnou deskou se měří od roviny varné mřížky. Skříňka, ve které je umístěna varná deska, musí mít zajištěn snadný přístup k uzávěru plynu.

Zabudování spotřebiče

- Zhotovte výřez v pracovní desce podle rozměrů uvedených v obecném popisu spotřebiče.
- Varnou desku osadte i s těsněním do připraveného otvoru v pracovní desce.
- Upevněte desku použitím upínek a šroubů.
- v případě že po instalaci je možné se dotýkat spodní části desky, doporučujeme nainstalovat ochranný štít, odolný vůči teplotám spotřebiče. Vzdálenost mezi tímto štítem a deskou musí být minimálně 20mm.

Tovární nastavení spotřebiče je uvedeno na přístrojovém štítku.



Technické parametry

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Rozměry vnější (h x š x v) | 500 x 300 x 30 mm |
| Rozměry zabudování (h x š x v) | 480 x 280 x 30 mm |
| Hmotnost čistá | 5 kg |
| Počet hořáků | 2 (1 velký, 1 malý) |
| Provedení hořáků | Smaltované |
| Elektronické zapalování | ANO |
| Typ zapalování | v každém knoflíku |
| Bezpečnostní pojistka | NE |
| Počet mřížek a typ | 1 smaltovaná |
| Ovládací panel | vpředu |
| Maximální příkon | 4 kW |
| - z toho velký hořák | 3 kW |
| - z toho malý hořák | 1 kW |
| Napětí / Frekvence | 230 v / 50 Hz |
| Jištění | 3 A |
| Sada materiálu pro zabudování | ANO |
| Sada trysek pro propan-butan | ANO |
| Přívodní kabel (bez zástrčky) | ANO |
| Záruka | 12 měsíců |