

PLYNOVÁ VARNÁ DESKA KH-600W

Charakteristika

Plynová varná deska v bílém provedení šířky 60 cm určená k instalaci se sporákem KT-605 nebo KT-608. Nemá vlastní ovládací prvky.

Popis spotřebiče

- 4 plynové hořáky
- maximální výkon 7,3 kW
- 2 smaltované mřížky s možností mytí v myčce nádobí

Instalace spotřebiče

Instalace spotřebiče musí být provedena oprávněnou organizací. Uvedení do provozu, opravu či výměnu spotřebiče smí provádět pouze pověřená organizace servisní sítě, smluvně vázaná s výrobcem.

Umístění spotřebiče

Spotřebič musí být umístěn ve větratelné místnosti s nejmenším požadovaným objemem 20m³. Je-li nad spotřebičem instalováno odvětrací zařízení (např. digestoř), snižuje se požadavek na nejmenší objem místnosti o 25%.

V případě, že nad spotřebičem se nachází kuchyňský nábytek, musí být zachována min. vzdálenost 750 mm od horní části desky. Bezpečná vzdálenost ve svislé rovině nad varnou deskou se měří od roviny varné mřížky. Skříňka, ve které je umístěna varná deska, musí mít zajištěn snadný přístup k uzávěru plynu.

Zabudování spotřebiče

- Zhotovte výřez v pracovní desce podle rozměrů uvedených v obecném popisu spotřebiče.
- Varnou desku osadte i s těsněním do připraveného otvoru v pracovní desce.
- Upevněte desku použitím upínek a šroubů.

• V případě že po instalaci je možné se dotýkat spodní části desky, doporučujeme nainstalovat ochranný štít, odolný vůči teplotám spotřebiče. Vzdálenost mezi tímto štítem a deskou musí být minimálně 20mm.

Tovární nastavení spotřebiče je uvedeno na přístrojovém štítku.

Technické parametry

Rozměry vnější (h x š x v)	500 x 580 x 30 mm
Rozměry zabudování (h x š x v)	480 x 560 x 30 mm
Hmotnost čistá	7 kg
Počet hořáků	4 (1 velký, 2 střední, 1 malý)
Provedení hořáků	Smaltované
Bezpečnostní pojistka	NE
Počet mřížek a typ	2 smaltované
Ovládací panel	bílý, boční (vpravo)
Maximální příkon	7,3 kW
- z toho velký hořák	3 kW
- z toho střední hořák	1,65 kW
- z toho malý hořák	1 kW
Napětí / Frekvence	230 V / 50 Hz
Jištění	3 A
Sada materiálu pro zabudování	ANO
Sada trysek pro propan-butan	ANO
Přívodní kabel (bez zástrčky)	ANO
Záruka	12 měsíců