

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA KH 612-W

Charakteristika:

Černá sklokeramická vestavná varná deska šíře 60 cm se dvěma duálními zónami s rámečkem v bílém provedení. Indikace zbytkového tepla. Určena pro trouby KT-615 nebo KT-618.

Již několik vteřin po zapnutí nejvyššího stupně ohřevu dosáhne High-Light varná zóna plného výkonu. Díky speciálnímu kruhovému topnému tělesu je intenzivní energie účinná i v okrajových oblastech. Elektrické varné desky KARMA mají velmi dobré rozdělování tepla po celém dně varné nádoby a velmi rychle reagují na regulaci teploty.

Umístění desky

Varnou desku lze instalovat v kuchyňské lince nad vestavěnou troubou. Deska nemá vlastní ovládací prvky.

Základní vlastnosti

- deska šířky 60 cm
- 4 varné plochy HighLight z toho jedna duální kruhová a jedna duální oválná zóna
- maximální výkon 6.8kW
- rychlé dosažení plného výkonu
- indikace zbytkového tepla

Indikace zbytkového tepla

Displej zbytkového tepla svítí po celou dobu výrazně vyšší teploty varné zóny i po jejím vypnutí. Toto je důležitý bezpečnostní prvek sklokeramických desek. Bezpečné a úsporné, protože zbytkové teplo můžete využít i k ohřívání pokrmů.

Snadné čištění

Hladký a rovný povrch zásadně usnadňuje čištění varných desek.



Technické parametry

Rozměry vnější (h x š x v)	505 x 575 x 50 mm
Montážní rozměry (h x š x v)	490 x 560 x 52 mm
Hmotnost	10 kg
Barevné provedení desky	černá deska
Barevné provedení rámu	bílý
Počet varných zón	4
- kruhová duální zóna	průměr 180 mm
- oválná duální zóna	180x155 mm
- 2x malá zóna	průměr 145 mm
Indikace zbytkového tepla	ANO
Kontrolky zbytkového tepla	4
Sada materiálu pro zabudování	ANO
Max. příkon	6,8 kW
- duální kruhová zóna	2,2 kW / 0,75 kW
- duální oválná zóna	2,2 kW / 0,75 kW
- 2x malá zóna	2x 1,2 kW
přívodní kabel	NE
Napětí*	380 V, 50Hz
Jištění	13 A

*)Lze nastavit i 220V při jištění 30A.